



株式会社 ピアレス
SINCE 1973



ケミーライト CP-100K

本品は金属部品のスプレー洗浄に好適な洗浄剤です。一般に常温では難しいとされていた低温スプレー洗浄にも使用できます。また広範囲な材質、特に問題の多いアルミ等非鉄金属に対しても安心してご使用できます。

<特徴>

- ・各種金属に対して腐食、変色がありません。
- ・スプレー洗浄での洗浄力にすぐれています。
- ・スケール生成、白残りの少ない洗浄剤です。

<性状>

- ・外観 無色液体
- ・液性 弱アルカリ性(PH10~11)
- ・比重 1.06g/cm(15℃)
- ・引火点、揮発性 いずれもなし

<用途>

- ・鉄~非鉄金属部品のスプレー洗浄

<使用方法>

- ・洗浄温度：常温~80℃
- ・洗剤濃度：1%~5%

<濃度測定>

- ・糖度計での測定
濃度(%)=Brix% × 5.0
- ・中和滴定での測定
濃度(%)=塩酸(0.5モル濃度)ml数 × 2.6
(試料10mlを取り、指示薬ニュートラルレッドを用いて、黄色から赤色まで滴定する)

<荷姿>

- 18kg 石油缶
- 200Kg ドラム缶



製造元

島田化成株式会社

大阪府交野市幾野6丁目33-2
電話(072)891-7431(代表)
FAX(072)893-2283
HP <http://www.shimada-kasei.co.jp>

代理店



株式会社ピアレス
インターナショナルアソシエーツ

〒630-0212 奈良県生駒市辻町751-1 ぶいあみーゆ東生駒302号
電話(0743)85-5983
FAX(0743)85-5984
e-mail:info@powergent.net
HP <http://www.powergent.net/>